



采用德国进口探针传感器总成

硬度计特点

- 测量精度高 测试精度可达 HV: $\pm 3\%$ HV, HR: ± 1.5 HR, HB: $\pm 3\%$ HB
- 无损测量 不伤版面
- 快速测量 Cu 12秒 Cr 5秒
- 精确测量 显示当前测量值、最大值、最小值、平均值及其它硬度转换值。
- 操作简便 不需要专业培训即可上手测量
- 稳定可靠 保修 18 个月

技术参数

产品名称	PH 硬度计
型号	探头型号 PH 3N
测量范围	HBS:100-500; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85;
支持硬度标尺	维氏 (HV) ; 洛氏 (HRA 、 HRB 、 HRC) 布氏 (HB) ; 肖氏 (HS)
数据显示	测量值, 硬度转换值
语言选择	中文、英文、德语、葡萄牙语、土耳其语
工作环境温度	-10°C ~ 50°C ; 湿度 :30%~80%
数据存储可存储	20 组校正数据和 1000 组测量数据
数据打印	USB 打印机或者蓝牙无线打印机
电源	可充电锂电池, 工作电压 4.2V,4800mAh
充电电压	AC220V/50Hz , 110V/60Hz